

BASIS 35

12 V a 24 V

Kit určený pro individuální stavbu chladících boxů

Ideální kombinace výkonu, spotřeby a ceny



Technická data	Basis 35
Obsah v litrech max.	1=80 2=140 3=150 l
Rozměry výparníku v mm	1=350x250x10 2=385x362x10 3=235x210x80
Rozměry kompresoru v mm	180x180x300
Délka propojovací trubky	min. 2 m
Regulace chlazení	0 – +8 °C
Napájecí napětí	12 nebo 24 V DC
Nominální spotřeba W	1=35 2=45 3=55
Typ kompresoru	Hermetic Danfoss BD 35 F
Příslušenství	ventilátor (700 Kč)
Poměr spínacích cyklů	1 : 3
Uvedené hodnoty platí při venkovní teplotě +32 °C	

1 rok záruka

Uvedené ceny jsou včetně DPH

KISSMANN
Kompressorkühlgeräte
München CZ

Objednávky: fax: 02/402 57 30, tel.: 0602/319 737, p. Josef Hlaváček
fax: 0305/553 963, tel.: 0602/319 747, p. Jan Jeníček

KISSMANN

Kompressorkühlgeräte
München CZ

Kompletní systémy pro amatérskou i profesionální stavbu chladících a mrazících boxů s minimální spotřebou energie a nízkou hlučností.



12 V & 24 V

ENERGETICKY ÚSPORNÉ CHLADÍCÍ AGREGÁTY

S AKUMULÁTORY CHLADU

setrvačnost chlazení 10 – 16 hodin po odpojení od baterie

Vestavné chladicí boxy pro použití v obytných přívěsech, obytných autech a lodích.

- Kompletní boxy pro okamžité použití
- Příznivá cena díky velkosériové výrobě

12 V a 24 V

■ CR 49 S 20 790 Kč



š 380 mm
h 510/435 mm
v 520 mm

■ CR 50 S 20 790 Kč



š 410 mm
h 380 mm
v 535 mm
externí kompresor

■ CR 65 S 22 220 Kč



š 450 mm
h 540/440 mm
v 520 mm

■ CR 100 S 22 660 Kč



š 486 mm
h 500 mm
v 745 mm

■ CR 120 S 23 980 Kč



š 527 mm
h 557 mm
v 745 mm

■ KB 43 IPEN 27 500 Kč

- chlazení + ohřev
- mražení



■ KB 40 IPEN 28 050 Kč

- LT 40 IPEN 25 300 Kč
- chlazení + ohřev

Kity určené pro profesionální stavbu chladících boxů

CFM – polohermetický nízkotlaký kompresor se stálým chodem bez elektroniky. Zvláště vhodný pro prostředí s vysokými vybracemi (stavební a zemědělské stroje, dodávková vozidla a offroady).


KBD – plně hermetický kompresor vybavený speciální elektronikou zajišťující minimální spotřebu elektrické energie (optimální použití pro plachetnice, sanitní automobily).

Hlučnost: 30 – 32 dB

Hlučnost: 54 dB

■ CFM

22 770 Kč



š 180 mm
h 280 mm
v 180 mm

■ KBD

26 400 Kč



š 180 mm
h 280 mm
v 180 mm

■ GLT 50 ENL-100L



š 30 mm
h 350/240 mm
v 220 mm

■ KBD 50 ENL-100L



š 30 mm
h 350/240 mm
v 220 mm

■ GLT 50 EN-60L



š 50 mm
h 315 mm
v 230 mm

■ KBD 50 EN-60L



š 450 mm
h 315 mm
v 230 mm

■ GLT 75 EN-150L



š 230 mm
h 300 mm
v 120 mm

■ KBD 70 EN-150L



š 230 mm
h 300 mm
v 120 mm

Cena obsahuje: Kompresor + výparník (dle výběru) + termostat + koaxiální trubku délky cca 1,7 m (příplatek za rychlospojky 5 280 Kč).